

PP204

Stocovia ^{id}

IMPRIMANTE BUREAUTIQUE MATRICIELLE



Polyvalente

L'imprimante matricielle PP205 permet l'impression de document listing grâce à son entrée papier en accordéon, et offre également la possibilité d'insérer des feuilles coupées.

Equipé de la "fonction de stationnement» pour papier en accordéon permet de passer entre les deux options très facilement.

Flexible

Avec 19 polices résidentes, neuf polices vectorielles, une impression précise des codes à barres et jusqu'à cinq exemplaires (1 + 4), la PP205 offre des possibilités multiples même pour les applications exigeantes.

Economique

La PP205 possède une 'arme secrète pour une efficacité accrue. Grâce à la tête d'impression longue durée de vie et les cartouches de ruban de 5 millions de caractères, les coûts d'impression sont très faibles..

Rapide

La PP205 possède un atout important sa rapidité d'impression, avec une vitesse allant jusqu'à 448cps à 10Cpi, elle s'avère être la machine idéal partout où l'on a besoin d'impression multi exemplaire dans les environnements exigus.

Caractéristiques Clés

Imprimante 24 aiguilles à hautes performance

Design compact et moderne

136 colonnes à 10cpp

Alimentation en continu et en feuille à feuille

Hautes Performances :
jusqu'à 400 cps (10 cpi)
ou 319 pages/heures

Jusqu'à 5 exemplaires (1+4)

Positionnement d'impression précis

9 polices à taille variable

Impression parfaite des codes à barres

Applications

Administration

Agence de voyages

Hôpitaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE :	Impression matricielle à impact en série	
TETE D'IMPRESSION:	24 aiguilles de 0,2 mm de diamètre Durée de vie (par aiguille) 400 millions de frappes	
MODE D'IMPRESSION:	High Speed Draft (HSD), Draft Quality (DQ), Near Letter Quality (NLQ) et Letter Quality (LQ)	
FORMAT D'IMPRESSION:	136 caractères à 10 cpp	
RUBAN ENCREUR:	Cassette de ruban textile, noire, durée de vie jusqu'à 5 millions de caractères	
DIMENSIONS:	570 x 330 x 120 mm(L x P x H)	
POIDS:	env. 9.7 kg (19 lb)	
DIAGNOSTICS:	Autotest, Hex Dump	
PANNEAU DE COMMANDE:	5 poussoirs, 2 modes d'utilisation, 6 DEL, 1 signal sonore	
TENSION:	220-240VCA ±10% 50 - 60 Hz	
ALIMENTATION ELECTRIQUE:	En fonction max. 180 w, <u>En position d'attente</u> max. 10 w	
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT:	<u>En service:</u> + 5 à +38°C <u>Stockage:</u> -15 à +60°C	30 à 80% H. rel.. 10 à 90% H. rel.
NIVEAU SONORE:	max. 49 dB(A) selon ISO 7779	
CERTIFICATIONS:	CE, TÜV	

PERFORMANCE

VITESSE D'IMPRESSION:	HSD : 448 cps à 10 cpp DQ : 360 cps à 10 cpp NLQ : 225 cps à 10 cpp LQ : 113 cps à 10 cpp
DEBIT:	DQ : 319 pages/heure LQ : 172 pages/heure
VOLUME D'EDITION:	8.000 pages par mois
MTBF:	20.000 heures à 25% d'utilisation

GESTION PAPIER

PASSAGE PAPIER :	Conception à plat, 2 alimentations papier, 1 sortie papier en continu; sortie papier sélectionnable par logiciel ou par panneau de commande jusqu'à 280 g/m ²
GRAMMAGE DU PAPIER:	
COPIES:	1 Original + 4 copies; épaisseur max. 0,35 mm
ALIMENTATION PAPIER:	Papier en continu : Push tractor, rear in, rear out Feuille à feuille : Friction Feed, top in, top out
SORTIE PAPIER:	1 sortie du papier à l'arrière avec Zero-Tear-Off
LARGEUR DU PAPIER:	Papier en continu de 102 à 267 mm, Feuille à feuille de 102 à 267 mm
LONGUEUR DU PAPIER :	Papier en continu 102 mm ou plus Feuille à feuille de 76 à 364 mm
AVANCE PAPIER:	5,6 pouces/seconde

CONNEXIONS

INTERFACES:	Parallèle Centronics, USB, LAN-card Ethernet 10/100(en option)
EMULATIONS	Epson ESC/P2 IBM Proprinter XL24 (AGM), Fujitsu DPL24C PLUS Jusqu'à 128 kbyte
MEMOIRE TAMPON:	
JEUX DE CARACTERES:	jeu de caractères italique Graphic character sets 1 et 2 IBM PS/2 character set, code page 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 et DHN IBM 437 et 851 ISO 8859-1 et ECMA 94 En tout 61 polices de caractères nationales Letter Quality
POLICES RESIDENTES:	- <u>Polices bitmap</u> : Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10 - <u>Polices à taille variable</u> : Courier (normal, italique, gras), Nimbus Sans (normal, italique, gras), Timeless (normal, italique, gras)
POLICES DE CARACTERE (TOUTES EMUL.):	Code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Suédois, Finnois, Norvégien, Danois 1 et 2, Hongrois 1 et 2, Slovène 1 et 2, Mazovia 1 et 2, Polonais 1 et 2, Latin 2 1 et 2, Latin P, PG-DHN, ELOT 927, Lituanien 1 et 2, MIK, Macédonien, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turc, ISO Latin, Kamenicky 1 et 2, Turc 1 et 2, ELOT 928, Cyrillique, RUSCII, Latin-9 (Attention : certains sets de caractères nationaux n'acceptent pas toutes les polices résidentes.) gras, ombré, double largeur, double hauteur, condensé, surligné, souligné, barré, aligné et proportionnel. Selon l'émulation : Italique, Multisize, Outline, Ombré, Overlay
ATTRIBUTS DES CARACTERES:	10, 12, 15, 17.1, 18 et 20 caractères/pouce, proportionnel
INTER-CARACTERES:	1, 2, 3, 4, 6, ou 8 lignes/pouce
ESPACEMENT DES LIGNES:	
CODES A BARRES:	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check character, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128 Max. 360 x 360 points/pouce
RESOLUTION:	

Pilotes d'impression pour Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000/XP sont disponibles

Accessoires



Impression feuille à feuille

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives