

IMPRIMANTE GUICHET POUR LA BANQUE, L'ADMINISTRATION ET L'INDUSTRIE



La solution idéale pour l'impression des documents épais en feuille à feuille

La PR 9 est une imprimante transactionnelle pour le secteur bancaire, l'administration publique, et les applications industrielles.

Les dernières technologies comme la détection automatique de documents et l'alignement permet une impression rapide et fiable des documents divers comme des livrets, des billets de passage, les prescriptions, et le papier multi exemplaire jusqu'à 7 copies.

En option, le papier continu peut également être utilisé.

Une tête d'impression durable liée à des consommables longues durées de vie ainsi qu'une interface opérative conviviale permet de maintenir un coût total de fonctionnement extrêmement bas.

Caractéristiques Clés

Imprimante matricielle à plat
24 aiguilles

Conception compact et moderne

Vitesse d'impression jusqu'à 400
CPS (à 10 CPI)

Interface homme-machine
conviviale

Tête d'impression à longue durée
de vie

Ajustement automatique de d'écart
tête (AGC) pour une qualité
d'impression optimale

Détecteur de document et
alignement automatique sur le bord
gauche

Tracteur en option pour papier
continu

Entièrement compatible avec les
nouvelles normes internationales
dans les applications financières

Applications

Banque

Industrie

Administration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE:	Impression matricielle à impact
TETE D'IMPRESSION:	24 aiguilles de 0.25mm de diamètre Durée de vie 600millions de caractères.
MODE D'IMPRESSION:	Qualité Super brouillon (HSD), qualité brouillon (DQ), qualité courrier approché(NLQ), qualité lettre (LQ)
FORMAT D'IMPRESSION:	94 caractères à 10 cpp
RUBAN ENCREUR:	Cartouche ruban de tissu noir, durée de vie jusqu'à 5 millions de caractères
DIMENSIONS:	398 x 296 x 215 mm (lpxh)
POIDS:	Approx. 10 kg
DIAGNOSTICS:	Test intégré, hex dump, diagnostic à distance par interface
PANNEAU DE COMMANDE:	Affichage LCD deux lignes de 20 caractères, 5 boutons, 4 Led status
TENSION:	240 VAC (+ ou - 10%); 50 - 60 Hz
ALIMENTATION ELECTRIQUE:	En fonction max. 170 w, <u>En position d'attente</u> max. 15 w
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT:	<u>En service:</u> +5 to +35 °C 35 à 85% Humidité <u>Stockage:</u> -10 to +60 °C 10 à 90% Humidité
NIVEAU SONORE:	54 db(A) selon ISO 7779
CERTIFICATIONS:	VDE/GS, CE

PERFORMANCE

VITESSE D'IMPRESSION:	(10 cpp) HSD: 400 cps DQ: 300 cps NLQ: 150 cps LQ: 100 cps
-----------------------	--

MTBF:	10.000 heures
-------	---------------

GESTION PAPIER

PASSAGE PAPIER :	conception à plat
AUTOMATIC PRINT FORCE CONTROL (FPA):	Ajuste la distance entre la tête d'impression et le papier par analyse automatique de son épaisseur
COPIES:	1 original + 6 copies
ALIMENTATION PAPIER:	Feuille à feuille et les livrets par l'avant, avec: -alignement automatique de tous les types de documents Papier continu à l'arrière (avec le tracteur en option) vers l'arrière ou vers l'avant selon les paramétrages
SORTIE PAPIER:	
LARGEUR DE PAGE:	80 à 245 mm Livret de 110 à 241 mm, épaisseur max 2 mm
POIDS:	30 à 60 g/m2 ; formulaires jusqu'à 240 g/m2
AVANCE PAPIER:	> 32cm/seconde

CONNEXIONS

INTERFACES:	Parallèle Centronics, série RS-232
EMULATIONS :	IBM Proprinter II/XL24, Olivetti PR2E / PR40+ , OKI 5530 SC, Epson LQ 1600K, IBM9068, Jusqu'à 512 kbyte
MEMOIRE TAMPON:	
JEUX DE CARACTERES:	ISO 8859/1-9, SO 8859/15, Olivetti code tables (7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext.Char.Set in 13 national versions
POLICES RESIDENTES:	Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinese and other national character sets
PARTICULARITES DES CARACTERES:	Gras, italique, ombragé, contour,(double) souligné, Surligné, barré, indice supérieur/inférieur
ESPACEMENT DES CARACTERES:	5, 10, 12,12.9, 15, 16.6 ,17.1, 18 et 20 caractères/pouce, proportionnel et compressé
CODES A BARRES:	EAN8, EAN12, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Codabar, 2 of 5 ,Industrial, 2 of 5 Interleaved
GRAPHIQUE	9 aiguilles densité: 60, 72, 80, 120, 240 dpi 24 aiguilles densité: 60, 120, 180, 240, 360 dpi

Pilotes d'impression pour Windows sont disponibles
Type d'unité SAP R/3 disponible

OPTIONS

INTERFACE :	Parallèle, Série RS232, USB
TRACTEUR :	Pour l'édition de papier continu (format 8,5 X 12 pouces max)



Psi – Printer Systems international

Accessoires



Cassette Tracteur



Ruban encreur

Autres accessoires disponibles – consultez notre site : www.imprimante-matricielle.com