

IMPRIMANTE DE BUREAU DIRECTE THERMIQUE



La nouvelle imprimante de bureau Citizen CL-S300 embarque toutes les fonctionnalités requise pour l'impression de d'étiquette dans un boîtier compact et robuste.

La CL-S300 est une imprimante thermique directe 4" qui a été conçue et développée pour les applications de messagerie et de logistique.

Plug and Play, elle fonctionne sur un ordinateur Windows® et permet de effectuer des impressions à partir de n'importe quelle application Windows®.

L'imprimante intègre le bien connue système Hi-Open® de Citizen, qui permet l'ouverture verticale du capot pour un chargement des supports plus faciles. Grâce à son alimentation intégrée compacte, elle peut facilement être installée dans les zones où l'espace est restreint.

La CL-S300 peut également recevoir en option un séparateur d'étiquette (PEELER) qui permet de séparer l'étiquette de son support, ainsi l'utilisateur peut récupérer l'étiquette imprimée et l'appliquer directement sans manipulations supplémentaires.

De par sa réalisation simple, et son un prix compétitif ; la nouvelle CL-S300 est une imprimante qui convient parfaitement aux applications des secteurs de la messagerie, de la logistique, de la santé, du commerce de détail et autres.



Caractéristiques Clés

Chargement des consommables aisé

Mécanisme autonome

Conception compacte

Cellule de détection du papier ajustable

Alimentation interne
220-240V, 50-60Hz

Interface USB

Barre de coupe en standard pour les supports prédécoupés

Applications

Santé

Points de vente

Messagerie

Service

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE :	Thermique directe
RESOLUTION:	203 dpi (8 points par mm)
MEMOIRE FLASH MEMOIRE RAM	64KB (4MB pour le Stockage) 16KB SDRAM
PANNEAU DE CONTROLE	1 LED (Vert, Orange, Rouge) 1 Bouton de control FEED
BOITIER MECANISME	Boîtier en plastique Hi-OPEN™ Mécanisme indépendant

PERFORMANCE

VITESSE D'IMPRESSION:	102mm/s max.
-----------------------	--------------

GESTION PAPIER

LARGEUR D'IMPRESSION:	108 mm max.
LARGEUR PAPIER:	25,4 à 118,0 mm
EPAISSEUR DU SUPPORT	0,06 à 0,2 mm
CELLULE DE DETECTION	Cellule fixe pour la détection des espaces entre les étiquettes, réglable pour la détection l'encoche de carte et les marques noires.
LONGEUR PAPIER	38,1 à 1727 mm
TAILLE DU ROULEAU: MANDRIN	127 mm extérieur 25,4 mm

CONNEXIONS

INTERFACE:	Standard : USB 2.0
GDI : Graphic Device Interface Drivers	En utilisant le GDI Windows™ vous pouvez imprimer à partir de n'importe quelle application grâce au pilote Windows™ Compatible Windows™ XP®, Vista™, 7, 8, Windows™ Server 2003, 2008, 2012

ALIMENTATION

ENTREE :	220-240V 50/60Hz INTERNE
----------	--------------------------

CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ENVIRONNEMENTS

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT :	5 à 40 °C
TEMPERATURE DE STOCKAGE :	-20 à 50 °C
TAUX D'HUMIDITE	30 à 85% (sans condensation) en fonctionnement 10 à 90% (sans condensation) en stockage
DIMENSION	168 x 222 x 178mm (L x P x H)
POIDS	2 Kg
GARANTIE	Imprimante : 2 ans ; Tête d'impression : 6 mois ou 30 Km
CERTIFICATIONS	CE(EMC), FCC Class A, CB, UL, c-UL, CCC

CITIZEN
Micro HumanTech

Accessoires



Distributeur
d'étiquettes