

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MATRICIELLE MULTIFONCTIONS



PP405 avec option piédestal et 3 cassettes ASF

Polyvalente, Fiable et Rapide

L'imprimante matricielle multifonctions haute performance PP405 offre une extrême souplesse au niveau de la gestion du papier .

L'imprimante peut être équipée jusqu'à trois bacs feuille à feuille automatiques, un chargeur feuille à feuille manuel et un tracteur pour papier continu.

En raison de sa faible émission de bruit, l'imprimante s'intègre parfaitement dans les environnements bureautiques et industriels.

La robustesse éprouvée de son dispositif d'impression garantit une grande fiabilité dans les applications professionnelles avec un volume mensuel de 20000 pages.

Avec sa conception métallique robuste, la PP405 s'adapte à tous les environnements. La longévité du ruban encreur (16 mio de caractères) et celle de la tête d'impression (400 mio de caractères) garantissent une qualité d'impression maximale à un coût minimal.

Par le biais de modules d'interface échangeables (modules personnalisés PSI) les imprimantes peuvent être facilement intégrées dans les systèmes hôtes majeurs et les environnements de réseau pour des applications commerciales et industrielles.

Caractéristiques Clés

Imprimante 24 aiguilles

136 caractères à 10cpp

Modèle industriel renforcé

Hautes Performances :
600 cps (10 cpp)- 507 pages/heure

Jusqu'à 5 copies (1+5)

Jusqu'à 5 entrées papier

3 sorties papier

Impression silencieuse:
Niveau sonore ≤ 52 dB(A)

14 polices de caractères intégrées

13 Polices codes à barres

Interfaces intégrés en option (PM)

Applications

Logistique

Industrie

Retail

Administration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE:	Impression matricielle à impact	
TETE D'IMPRESSION:	24 aiguilles de 0.25mm de diamètre Durée de vie 400millions de caractères.	
MODE D'IMPRESSION:	Data(DQ), courrier approché(NLQ),qualité lettre (LQ)	
FORMAT D'IMPRESSION:	136 caractères à 10 cpp	
RUBAN ENCREUR:	Cartouche ruban de tissu noir, durée de vie jusqu'à 16 millions de caractères	
DIMENSIONS:	635 x 390 x 273 mm (lpxh)	
POIDS:	Approx. 22,7 kg	
DIAGNOSTICS:	Test intégré, hex dump, diagnostic à distance par interface	
PANNEAU DE COMMANDE:	Affichage LCD de 16 chiffres, trilingue (français, anglais, allemand)	
TENSION:	200 - 240 VAC; 50 - 60 Hz (100 - 125 VAC en option)	
ALIMENTATION ELECTRIQUE:	En fonction max. 120 w, <u>En position d'attente</u> max. 15 w	
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT:	<u>En service:</u> +10 to +35 °C	20 à 80% Humidité
NIVEAU SONORE:	<u>Stockage:</u> -40 to +70 °C	5 à 85% Humidité
CERTIFICATIONS:	52 db(A) selon ISO 7779 VDE/GS, UL, CE, FCC-B	

PERFORMANCE

VITESSE D'IMPRESSION: (10 cpp)	DQ: 600 cps	NLQ: 300 cps	LQ: 150 cps
DEBIT: (ECMA 132, continu 1 pli)	Listing	Feuille	
	DQ: 507	750	pages/heure
	NLQ: 398	520	pages/heure
	LQ: 251	320	pages/heure

VOLUME D'EDITION: 20.000 pages par mois
MTBF: 10.000 heures à 25% d'exploitation de capacité

GESTION PAPIER

PASSAGE PAPIER : conception à plat, jusqu'à cinq alimentations papier et trois sorties papier, sélectionnables par logiciel ou panneau de commande

AUTOMATIC GAP CONTROL (AGC): Ajuste la distance entre la tête d'impression et le papier par analyse automatique de son épaisseur

COPIES: 1 original + 5 copies, épaisseur du papier max. 0,5 mm,

PAPIER CONTINU

ALIMENTATION: Tracteur poussant intégré avec position parking

SORTIE PAPIER: Vers l'arrière avec Zero-Tear-Off

LARGEUR DE PAGE: Papier continu de 100 à 400 mm

POIDS: 60 à 120 g/m² ; formulaires jusqu'à 350 g/m²

AVANCE PAPIER: 11 pouces/seconde

FEUILLE A FEUILLE

ALIMENTATION: Alimentation manuelle par l'avant, jusqu'à 3 chargeurs automatique (ASF) en option pour feuilles simples

SORTIE PAPIER: Vers l'avant pour accès direct ou bac de réception supérieur avec capacité de 360 feuilles (80 g/m²)

LARGEUR DE PAGE: 105 à 305 mm

POIDS: selon modèle

CONNEXIONS

INTERFACES: Parallèle IEEE 1284, série RS-232 (DSUB 9), USB 2.0

EMULATIONS : IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ESC/P2

MEMOIRE TAMPON: Jusqu'à 176 kbyte

JEUX DE CARACTERES: ISO 8859/1, ISO 8859/15; IBM Set 1/Set 2 en 14 Versions nationales; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson jeux de car. en 15 versions nationales; jeux de car. d'Europe de l'Est 771, 773, 774, 775, 852, 1125, 1251 , Baltic RiM, Greek, CZ, HUN, Russia, Win Lat 2

POLICES RESIDENTES: DQ: High Speed Draft (HSD), Data et Data Large; NLQ et LQ: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman et Script

PARTICULARITES DES CARACTERES: Gras, italique, ombragé, contour,(double) souligné, Surligné, barré, indice supérieur/inférieur

DIMENSIONS DES CARACTERES: Double à octuple, format Data Large jusqu'à 99 fois en hauteur et largeur

ESPACEMENT DES CARACTERES: 10, 12, 15, 17.1, 18 et 20 caractères/pouce, proportionnel

ESPACEMENT DES LIGNES: 2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lignes/pouce

CODES A BARRES: EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code,Code 39, code 93, code 128 (EAN 128 inclus), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, et MSI Mod 10/10 (Horizontal et vertical)

RESOLUTION: 360 x 360 dpi max

MACROS: Paramétrage jusqu'à quatre configurations d'imprimante; sélectionnable par panneau de commande ou logiciel

AUTRES MODULES PERSONNALISÉS (Option)

Ethernet: Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJE45

IPDS: Ethernet

IGP: SER/PAR avec émulation Printronix IGP 10/20/40

HP: SER/PAR ou Ethernet avec émulation HP2934/2235

GENICOM: SER/PAR ou Ethernet avec émulation Genicom 3840

MT50: SER/PAR ou Ethernet avec émulation MT50

Stringchange: SER/PAR ou Ethernet

Pilotes d'impression pour Windows sont disponibles - Type d'unité SAP R/3 disponible

OPTIONS

CHARGEUR ASF: Jusqu'à 3 chargeurs automatiques en même temps pour feuilles simples. Format papier : DIN A4 horizontal et vertical, A5, A6, letter, Legal

CHARGEUR A2: Feuilles simples de 70 à 100 g/m², formulaires jusqu'à 260g/m², capacité 180 feuilles à 80 g/m², largeur papier 305 mm max.

CHARGEUR B2: Papier de 100 à 150 g/m², formulaires jusqu'à 300 g/m², enveloppes de 70 à 90 g/m², capacité 40 enveloppes à 70 g/m²

CHARGEUR C1: Enveloppes cartonnées jusqu'à 300 g/m², facilite l'entrée des feuilles individuelles, et liasses pour les utilisations fréquentes, en particulier lorsque les Cassettes ASF sont montées

CHARGEUR MANUEL: Enveloppes cartonnées jusqu'à 300 g/m², facilite l'entrée des feuilles individuelles, et liasses pour les utilisations fréquentes, en particulier lorsque les Cassettes ASF sont montées



Psi - Printer Systems international

Accessoires



Piédestal



Chargeur Feuille à Feuille



Interface interchangeable



Stacker



Meuble insonorisant

Autres accessoires disponibles – consultez notre site : www.imprimante-matricielle.com