

M60

TABLETTE ANDROID™ DURCIE 6 PO



Illustré avec lecteur
de codes-barres
intégré et
dragonne

MIL-STD
810G

IP68

POWERED BY
android

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Android 8.0 (Oreo™)

PROCESSEUR

- Qualcomm 8953 Octa-Core de la gamme Snap Dragon 625
- 64 bits jusqu'à 2,0 GHz

BATTERIE

- 30.4 Whr
- Jusqu'à 22 heures d'autonomie
- Remplaçable par l'utilisateur
- Durée de charge complète jusqu'à 5 h, 80% de charge en 2 h

ROBUSTESSE

- Résistant aux chutes depuis une hauteur de 1,5 m (26 chutes, contreplaqué sur du béton) conformément à la norme MIL STD-810G
- IP68 (résistant à l'eau, à la poussière et aux éclaboussures)
- Plage de températures de fonctionnement de -20 °C à 60 °C
- Châssis interne en alliage de magnésium
- Boîtier caoutchouté

ÉCRAN

- Écran View Anywhere® 6,0 pouces FHD 1920 x 1080
- Luminosité de 550 nits avec capteur de luminosité ambiante
- Dalle tactile capacitive 5 points
- Écran tactile utilisable avec des gants et par conditions humides
- Verre Corning® Gorilla® Glass 3

MÉMOIRE SYSTÈME

- LPDDR3 de 4 Go

STOCKAGE SYSTÈME

- Interne : eMMC de 32 Go
- Port de carte : MicroSD jusqu'à 128 Go

CARTE SIM

- Double nano SIM (4GFF)

FRÉQUENCES PRISES EN CHARGE

- GSM : B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900)
- TD-SCDMA : B34/B39
- WCDMA : B1/B2/B5/B8
- CDMA/EVDO : BCO
- LTE-TDD : B38/B39/B40/B41
- LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28
- CA :
 - UL Intra-C : Bande 39/Bande 40/Bande 41
 - UL Intra-C : Bande 3/Bande 39/Bande 40/Bande 41
 - Bande 1 + Bande 3 Bande 39 + Bande 41

CONNECTIVITÉ

- WLAN 802.11ac
- Bluetooth 4.1
- NFC 13,56 MHz
- GNSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

PORTS

- USB Type C
- Accessoire

APPAREIL PHOTO

- Principal/arrière : 13 mégapixels
- Avant : 5 mégapixels

AUDIO

- Haut-parleur et microphone intégrés
- Haut-parleur mains libres
- Micro à réduction du bruit

CLAVIER

- Tactile : Accueil, Menu, Retour
- Avant : F1, F2, FN, alimentation
- Côté : touche PTT/BCR, Volume +/-

CAPTEURS

- Capteur de luminosité ambiante
- Proximité
- Gravité
- Boussole
- Baromètre

DIMENSIONS/POIDS

- 165 x 94,2 x 14 mm
- 369 g

ALIMENTATION

- Tension d'alimentation : chargeur rapide 5 V 2,5 A

SÉCURITÉ

- Qualcomm Processor Security
- Authentification pour le verrouillage de l'appareil
- Chiffrement de l'ensemble de l'appareil

GESTION D'ENTREPRISE

- Mise à jour par FOTA (Firmware Over The Air) du micrologiciel prise en charge par Redbend™
- Compatible avec les logiciels Airwatch, Mobile Iron et SOTI MDM

GARANTIE

- Couverture standard d'un an incluse
- Extension de garantie et programmes xDefend disponibles. Contactez le service commercial ou consultez la page <https://support.xploretch.com/support/warranties> pour en savoir plus.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

- Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
- Température de stockage : -40 °C à 70 °C

RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT

- Immunité
 - CISPR 24
 - EN55024 (États-Unis, Canada, Europe)

Émissions

- EN55032
- CISPR 32
- CFR47 partie 15, sous-partie B
- ICES-003 pour la classe B

Sécurité

- Méthode CB
- CEI 60950 (États-Unis, Canada, Europe)
- NRTL

Environnement

- Directive RoHS 2
- Directive DEEE
- CEC
- Directive RE

ACCESSOIRES ET CONFIGURATIONS EN OPTION

- Lecteur de codes-barres
- Station d'accueil pour véhicule
- Chargeur de bureau

- Dragonne
- Chargeur à baies multiples
- Protection d'écran (lot de 3)

Modèle M6