

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE LASER CONTINUE COMPACTE



PP 3034MICR avec option Stacker iPS3034

Le système d'impression de chèques PP 3034MICR offre le plus haut niveau de sécurité, de précision et de fiabilité. PSi Laser GmbH combine le meilleur toner MICR et la meilleure technologie logicielle. Le résultat est une solution complète d'impression de chèques conforme aux normes de l'industrie.

Imprimez des chèques, des livres de paie, des comptes, des réclamations, des listes pour vos clients. Les polices E13B et CMC7 sont déjà intégrées, ce qui facilite leur utilisation dans n'importe quelle application MS-Windows.

Si nécessaire, un empileur de papier optionnel peut être attaché au PP 3034MICR, lequel empile jusqu'à 2 000 pages sans intervention de l'utilisateur.

Caractéristiques Clés

Garantit une qualité d'impression MICR optimale grâce à la technologie d'impression laser 600 dpi

Imprime l'intégralité du chèque en un seul passage, y compris le logo, les données du client, la ligne MICR et la signature

Polices MICR intégrées pour CMC7 et E13B

Toner MICR longue durée

Vitesse d'impression de 90 chèques / min

Largeur du papier jusqu'à 304,8 mm (12 pouces)

Empileur de papier précis sans intervention de l'opérateur (iPS 3034) jusqu'à 2 000 pages

Domaines d'application

Impression MICR

Solutions pour les banques

Listes de banques



Cassette Tracteur pour entrée papier étendue



Stacker de papier Intelligent (IPS) - option



Changement facile de la cartouche de toner

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE D'IMPRESSION :	jusqu'à 44 pages/ minute (Letter Landscape) jusqu'à 34 pages/ minute (11 inch page length) jusqu'à 31 pages/ minute (12 inch page Length) (2270 lignes minutes à 6 lignes/pouces) jusqu'à 90 chèques / minute
RESOLUTION:	600x 600 dpi
VOLUME D'EDITION:	50.000 pages par mois
TECHNOLOGIE:	Méthode Electrophotographique au moyen de diode laser Un composant de toner / développeur système Fusion par chaleur et pression à température réglable
PANNEAU DE CONTROLE:	Deux lignes LCD (16 caractères par ligne) ; Touches de fonctions : en ligne (ONLINE) ; Changement de papier (FORMFEED) ; menu (MENU) ; Annuler (CANCEL)
DIAGNOSTICS:	Autotest ; hexdump
POIDS:	40 kg (consommable inclus)
DIMENSIONS:	Imprimante 539 x 498 x 588 (l x H x P)
CLAVIER:	Touches de membrane avec Start/Stop LED
TENSION NOMINALE	100-110 V AC, 50-60 Hz 110-120 V AC, 50-60 Hz 220-240 V AC, 50-60 Hz
COURANT MAX.	100-110 V AC, 50-60 Hz 110-120 V AC, 50-60 Hz 220-240 V AC, 50-60 Hz
ALIMENTATION ELECTRIQUE:	<u>En fonctionnement</u> : < 800 W moyenne (< 1300 W max) <u>En position Stand-by</u> : < 110 W moyenne (< 1200 W max) <u>En position Sommeil</u> : < 45 W moyenne
CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT:	<u>En service</u> : +10 à +35 °C 15 à 85% rel d'humidité
NIVEAU SONORE:	60 db(A) en fonctionnement
DUREE DE VIE:	2 000 000 pages
CERTIFICATIONS:	CE, VDE / GS, UL, C-UL, FCC

GESTION PAPIER

TYPE:	Formulaires en continu et étiquettes avec support bandes Caroll
ALIMENTATION PAPIER:	1 cassette tracteur en face avant
SORTIE PAPIER:	Vers l'arrière avec -Tear-Off
LARGEUR DE PAGE:	Papier continu de 101,6 à 304,08 mm (4 à 12")
LARGEUR D'IMPRESSION:	Jusqu'à 279,4 mm (11")
LONGUEUR DE PAGE:	Imprimante / IPS 3034 : min 177,8 mm ; max 431,8 mm (7 à 17")
POIDS:	Imprimante seul : 76,2 mm ; max 508 mm (3 à 20") 64 à 157 g/m2

CONNEXIONS

INTERFACES ET EMULATIONS STANDARD

INTERFACES:	Parallèle IEEE 1284 Ethernet 10 BaseT/100BaseTX
EMULATIONS/ PDL:	HP LaserJet 4 (PCL 5 ^e , PjL), HP – GL/2 PCL / PjL Extensions
POLICES:	45 polices vectorielles, 10 polices bitmap
CODES A BARRES:	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code, ECC 200, Datamatrix Code

Convertisseur de flux de données optionnel disponible pour IPDS.

UNITES DE CONTROLE

PROCESSEUR	PowerPC
MEMOIRE DE DONNEES	512 Mo en Standard
PROGRAMME ET MEMOIRE POLICE	32 Mo Flash EPROM Permet les mises à jour logicielles sur place
CONTROLE DU STACKER	Prise en charge de l'option IPS3034 (Stacker)

CONSOMMABLES

CARTOUCHES	pour Letter Format (8,5 x 11 pouce) à 5% de couverture de toner jusqu'à 18 000 pages
CARTOUCHES MICR	pour Letter Format (8,5 x 11 pouce) à 5% MICR - couverture de toner jusqu'à 12 000 pages
UNITE DE FUSION:	jusqu'à 500 000 pages (Letter Landscape)
UNITE DE TRANSFERT	jusqu'à 150 000 pages (Letter Landscape)

OPTIONS

IPS 3034	Assure empilement précis en sortie des formulaires jusqu'à 2.000 pages sans intervention de l'opérateur
DIMENSIONS	iPS : 506 x 720 x 1120 mm (lxHxP) Imprimante / iPS : 539 x 1210 x 1120 mm (lxHxP)

Pilotes d'impression pour Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000/XP/7 et Linux sont disponibles
En outre, le logiciel de configuration d'imprimante (Windows 95/98/NT2000) le sélecteur de profil et de types d'appareils pour SAP R / 3 peut être téléchargé



Psi Laser GmbH