

## Terminal transportable WT6400

Améliorez l'efficacité des workflows et la productivité des équipes dans les environnements exigeants avec la nouvelle génération de solutions transportables mains libres

Le WT6400 est le tout dernier modèle dans la gamme de terminaux transportables de Zebra, avec un large éventail d'innovations permettant d'augmenter la productivité, comme jamais auparavant, dans les workflows informatiques mains libres. Grâce à une ergonomie de nouvelle génération, confort, flexibilité et facilité d'utilisation atteignent de nouveaux sommets pour les équipes qui préparent les commandes, trient les articles et gèrent les stocks dans des environnements aussi exigeants qu'un entrepôt, un centre de distribution ou une usine de fabrication. La zone d'affichage tactile est deux fois plus grande que celle du WT6300<sup>1</sup>, avec une augmentation minimale des dimensions de l'appareil. Cette puissante plate-forme répondra aux besoins de votre entreprise, aujourd'hui comme demain, grâce à un processeur Qualcomm de nouvelle génération et deux fois plus de mémoire, avec une prise en charge jusqu'à Android 17. De plus, les fonctions de capture de données incluent une caméra haute résolution 13 mégapixels intégrée, une prise en charge des scanners Zebra Bluetooth et filaires, ainsi qu'un modèle avec un clavier innovant intégré.



### La dernière évolution en matière d'ergonomie et de confort pour solutions portables

#### Une surface d'affichage supérieure qui reste compacte et équilibrée

L'affichage du WT6400 est plus de deux fois supérieur en taille<sup>1</sup> à celui de son prédécesseur, le WT6300, pour une augmentation minimale en termes de dimensions et poids globaux. Avec un profil près d'un tiers plus bas que celui du WT6300<sup>2</sup>, le WT6400 est à la fois plus compact et moins encombrant afin d'atteindre plus facilement les endroits exigus. Son centre de gravité plus bas lui offre également un meilleur équilibre et réduit considérablement la fatigue musculaire.

#### Changez les batteries n'importe où et n'importe quand

La batterie du WT6400 est spécialement conçue pour être changée facilement à la volée. L'angle de retrait de la batterie permet aux travailleurs de la retirer et de la remplacer avec un mouvement naturel, sans tordre le poignet ou détacher le WT6400 du bras.

#### Capturez sans effort des photos détaillées

Le WT6400 vous permet de prendre des photos aussi facilement qu'avec un téléphone portable. La caméra latérale haute résolution de 13 mégapixels est placée à un angle de 22° pour maintenir l'affichage dans votre ligne de visée et garantir une capture précise, sans vous tourner ou vous tordre le cou comme avec d'autres terminaux transportables. Résultat ? Il permet de documenter l'état des livraisons, les preuves de réception et plus encore en une fraction de seconde.

#### Accès facile à la NFC

D'autres terminaux transportables intègrent la radio NFC dans la batterie, ce qui fait qu'il est difficile pour les utilisateurs de savoir où appuyer. Mais la NFC est intégrée dans le WT6400 et clairement indiquée, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement appairer un lecteur ou un casque Bluetooth dès la première fois, sans avoir à tenter de le deviner.

#### Choisissez le style de port qui convient à vos travailleurs et à votre budget

Comme le support universel pour poignet prend en charge toutes les sangles de poignet, vous pouvez mélanger les sangles de poignet pour répondre aux préférences de l'utilisateur et aux exigences du cas d'utilisation. Un seul bouton permet de libérer l'appareil du support de poignet avec une simplicité d'encliquetage et de décliquetage – vous pouvez donc donner à chaque travailleur son propre support de poignet et son propre bracelet afin d'éviter la propagation des germes.



**Le WT6400 est le terminal transportable idéal pour améliorer la productivité et l'efficacité des workflows dans vos activités.**

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.zebra.com/wt6400](https://www.zebra.com/wt6400)

Vous avez le choix entre des sangles velcro économiques, une sangle à cadran unique micro-réglable, qui permet aux travailleurs de tourner simplement le bouton pour trouver un ajustement parfait sans points de pression, et une nouvelle sangle à cadran double, idéale avec le modèle à clavier, ainsi que deux sangles qui offrent une meilleure tenue sur le bras et un ajustement plus précis.

## Options polyvalentes de saisie des données

### Saisissez des données avec la main droite ou gauche et même avec des gants

Le modèle à clavier WT6400 inclut à la fois un affichage tactile et un clavier physique stratégiquement placé sous l'affichage pour être toujours en face de l'utilisateur, qu'il soit gaucher ou droitier. Les touches, dont la taille est adaptée à tous les doigts, sont suffisamment espacées pour permettre une saisie avec des gants épais. Le clavier placé sous l'affichage réduit la largeur du WT6400 de près de 20 %<sup>3</sup>, créant ainsi un terminal à la fois équilibré, compact et confortable sur n'importe quel bras.

### Choisissez votre scanner transportable

Optez pour le scanner transportable le mieux adapté à votre entreprise et à vos équipes, qu'il soit filaire ou équipé de la technologie Bluetooth sans fil. Il existe trois scanners transportables avec technologie Bluetooth. Le RS2100 avec « paume entièrement libre », le scanner professionnel transportable le plus compact au monde. Le RS5100 polyvalent, qui offre cinq styles de ports interchangeable et deux options de moteur de lecture. Le RS6100, qui offre une portée de lecture extraordinaire, de très près jusqu'à 12,20 mètres (40 pieds), et peut être utilisé n'importe où, y compris en chambre froide<sup>4</sup>. Pour connecter un scanner transportable Zebra avec technologie Bluetooth au WT6400, appuyez simplement sur l'icône NFC pour lancer l'appairage. De plus, les connecteurs latéraux renforcés du WT6400 sont compatibles avec les scanners RS5000 et RS4000 robustes de Zebra, deux modèles hautes performances et résistants aux très basses températures<sup>4</sup>.

## Gardez vos employés connectés et productifs grâce à toutes les fonctionnalités adéquates

### Consultez toutes les informations dont vous avez besoin, d'un seul coup d'œil

Le grand affichage lumineux de 4,7 pouces permet de lire facilement plus d'informations en moins de pages dans toutes les conditions d'éclairage. Adapté à tous les environnements, l'écran fonctionne en chambre froide<sup>4</sup> et même s'il est mouillé ou si l'utilisateur porte des gants.

### Robuste et prêt à affronter les environnements les plus difficiles

Le WT6400 est parfaitement adapté aux environnements les plus difficiles, y compris en chambre froide<sup>4</sup>. Il est à l'épreuve des chutes, des chocs, de l'eau et de la poussière, ce qui vous permet de l'utiliser à peu près n'importe où. L'affichage étant l'un des éléments les plus vulnérables et les plus importants de l'appareil, il est protégé par un verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, le verre Gorilla Glass plus résistant aux rayures et aux chocs de Corning.

### Connexion Wi-Fi toujours fiable

Le WT6400 est un modèle hors pair dans sa catégorie grâce à sa connexion Wi-Fi fiable et rapide en toute circonstance. Le Wi-Fi 6E ultra-rapide offre plus de bande passante, plus de capacité et les connexions les plus rapides qui soient. La technologie Wireless Fusion de Zebra Mobility DNA offre des fonctions matérielles et de logiciel radio Wi-Fi avancés et vos équipes itinérantes restent connectées et productives, du matin au soir ou du soir au matin.

### Autonomie fiable sur toute la période de travail

Les batteries standard et longue durée assurent un fonctionnement continu pendant toute la période de travail, tandis que la batterie longue durée utilisable en chambre froide<sup>4</sup> est parfaitement adaptée à la chaîne du froid. Grâce aux batteries remplaçables à chaud sans avoir à éteindre le terminal, le personnel peut changer les batteries en cours de tâche sans perdre d'information ou prendre du retard. De plus, les connecteurs à fiches se nettoient automatiquement à chaque insertion ou retrait de la batterie, ce qui améliore la fiabilité de l'appareil.

### Plate-forme rapide de nouvelle génération

Le processeur Qualcomm® de nouvelle génération avec le double de mémoire permet de prendre en charge les applications d'aujourd'hui et de demain. Grâce à la prise en charge du système d'exploitation jusqu'à Android 17, vous pouvez compter sur l'accès aux dernières fonctionnalités d'Android™<sup>5</sup> pour les années à venir. Et avec LifeGuard™ for Android™<sup>5</sup> de Zebra, vous décidez toujours du moment et de la manière d'effectuer les mises à jour. Optez pour la mise à jour automatique du terminal par liaison radio, pour une sécurité maximale, ou choisissez quelles mises à jour installer sur quels appareils et à quel moment, afin de tester la compatibilité des applications avant de lancer toute mise à jour.

## Durabilité et polyvalence

### Respectueux de l'environnement

Des processus industriels au conditionnement, en passant par la mise au rebut, le WT6400 est conçu pour un cycle de vie durable. Ces appareils sont fabriqués à partir de plus de 40 % de plastiques recyclés post-consommation, et sans de nombreux produits toxiques pour l'environnement, comme le mercure et les PFO/PFOA. L'affichage Corning Gorilla Glass Victus 2 est non seulement résistant, mais aussi durable grâce à sa conception composée de 22 % de verre recyclé. Les batteries sont facilement interchangeables et remplaçables, et les informations sur l'état des batteries vous permettent de ne les remplacer qu'en cas de besoin, ce qui réduit le gaspillage et les coûts inutiles. En outre, l'emballage est biodégradable à 90 % et utilise des matériaux recyclés.

### Simplifiez chaque étape du cycle de vie des appareils avec Mobility DNA

Cette collection complète d'applications, réservée à Zebra, contient de nombreux outils gratuits prêts à l'emploi qui facilitent l'intégration, la sécurisation, le déploiement, la gestion et l'utilisation du WT6400. Facilitez la gestion des appareils pour le personnel informatique. Rendez les appareils Zebra encore plus faciles à utiliser pour les travailleurs grâce à des fonctions permettant de gagner du temps et d'améliorer la productivité et l'efficacité des flux de travail. Déployez et gérez facilement toutes vos applications Mobility DNA avec Zebra DNA Cloud.

# Caractéristiques

## Caractéristiques physiques

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions        | Tactile uniquement : 5,22 po x 3,66 po x 0,55 po (L x l x p)<br>132,5 mm x 93 mm x 13,97 mm (L x l x p)<br>Tactile + clavier : 5,22 po x 4,21 po x 0,55 po (L x l x p)<br>132,5 mm x 107 mm x 13,97 mm (L x l x p)                                                                                                    |
| Poids             | Sans batterie :<br>Tactile uniquement : 205 g (7,2 oz)<br>Tactile + clavier : 223 g (7,9 oz)<br>Avec batterie standard :<br>Tactile uniquement : 277 g (9,8 oz)<br>Tactile + clavier : 296 g (10,4 oz)<br>Avec batterie longue durée :<br>Tactile uniquement : 331 g (11,7 oz)<br>Tactile + clavier : 350 g (12,3 oz) |
| Affichage         | Écran couleur de 4,7 po, 720x1 280 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Écran tactile     | Capacitif, utilisation à main nue, gantée ou avec un stylet conductif ; verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2                                                                                                                                                                                                       |
| Options           | Batterie standard : capacité standard de 3 500 mAh, -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)<br>Batterie longue durée (adaptée aux chambres froides*) : capacité standard de 5 000 mAh, -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)                                                                                                   |
| Connexions réseau | WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), USB 2.0 grande vitesse (client et hôte)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Notifications     | Tonalité, témoins à LED multicolores, retour haptique                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clavier           | 23 touches alphanumériques/de fonction (modèle à clavier uniquement)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voix et audio     | Haut-parleur, microphone, fonction talkie-walkie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Touches           | Bouton d'alimentation ; modèle tactile uniquement : trois (3) boutons de fonction programmables                                                                                                                                                                                                                       |
| Ports d'interface | Deux (2) connecteurs durcis (USB 2.0) ; deux (2) broches Pogo de charge de chaque côté                                                                                                                                                                                                                                |

## Caractéristiques des performances

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Processeur             | Qualcomm® QCS4490 huit cœurs, 2,4 GHz              |
| Système d'exploitation | Android 13, mise à niveau possible vers Android 17 |
| Mémoire                | 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire Flash                |
| Sécurité               | FIPS 140-2, démarrage sécurisé, démarrage vérifié  |

## Environnement utilisateur

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | Avec batterie standard :<br>De -20 °C à +50 °C (de -4 °F à +122 °F)<br>Avec batterie longue durée (adaptée aux chambres froides*) :<br>De -30 °C à +50 °C (de -22 °F à +122 °F)                                                     |
| Température de stockage       | De -40 à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)                                                                                                                                                                                                 |
| Résistance aux chutes         | Conformément à la norme MIL-STD 810H :<br>1,8 m (6 pi) sur du béton à (+23 °C à +50 °C/+73 °F à +122 °F)<br>1,2 m (4 ft) sur du béton allant de (-20 °C à +50 °C/-4 °F à +122 °F), dépassant les exigences de la norme MIL-STD-810H |

## Capture de données

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecture scanner | Compatible avec les scanners portables Bluetooth de Zebra (RS2100, RS5100 et RS6100) via l'appairage NFC, et avec les scanners portables filaires de Zebra (RS4000 et RS5000) via les connecteurs latéraux durcis. Le RS5100 et le RS6100 peuvent être alimentés par le WT6400 à l'aide de l'adaptateur filaire, communication par liaison Bluetooth. |
| Caméra          | Caméra latérale 13 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NFC             | ISO 14443 types A et B ; cartes FeliCa et ISO 15693 ; cartes NFC Forum 1 à 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## LAN sans fil

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio                   | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc ; 2x2 MU-MIMO ; trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) ; CERTIFICATION Wi-Fi 6™ (Wi-Fi 6E) ; double bande en simultané ; IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Débits de données       | 2,4 GHz : 802.11 b/g/n/ax – 20 MHz, jusqu'à 286,8 Mbit/s ; 5 GHz : 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – jusqu'à 2 402 Mbit/s ; 6 GHz : 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – jusqu'à 2 402 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canaux opérationnels    | Canaux 1 à 13 (2401 à 2483 MHz) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; canaux 36 à 165 (5 150 à 5 850 MHz) : 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 ; canaux 1 à 233 (5 925 à 7 125 MHz) ; bande passante des canaux : 20, 40, 80, 160 MHz Les canaux/fréquences réels et les bandes passantes dépendent de la réglementation en vigueur et de l'agence de certification. |
| Sécurité et chiffrement | WEP (40 ou 104 bits) ; Enhanced Open (OWE) ; WPA/WPA2 Personal (TKIP et AES) ; WPA3 Personal (SAE) ; WPA/WPA2 Enterprise (TKIP et AES) ; WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD ; WPA3 Enterprise 192 bits (GCMP256) – EAP-TLS                                                                                                                                                              |
| Certifications          | Certifications Wi-Fi Alliance : CERTIFICATION Wi-Fi CERTIFICATION Wi-Fi ac ; CERTIFICATION Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E) ; WPA2-Personal ; WPA2-Enterprise ; WPA3-Personal ; WPA3-Enterprise (y compris le mode 192 bits) ; Protected Management Frames : Wi-Fi Enhanced Open, WMM (Wi-Fi Multimedia), WMM-Power Save WMM-Admission Control ; Voice-Enterprise : Wi-Fi Direct, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi QoS Management, Wi-Fi Optimized Connectivity, Passpoint               |

## Réseau personnel sans fil

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 classe 1 |
|-----------|-------------------------|

## Garantie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le WT6400 est garanti contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant une durée d'un an (1 an) à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur <a href="http://www.zebra.com/warranty">www.zebra.com/warranty</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Principaux marchés et applications

## Gestion d'entrepôts

- Préparation des commandes
- Triage
- Réception et mise en stock
- Réapprovisionnement
- Emballage
- Logistique inverse (retours)

## Industrie

- Stock
- Rangement en stock
- Réapprovisionnement en ligne
- Travaux en cours (TEC)
- Suivi et traçabilité
- Contrôle qualité
- Tests de sécurité

## Environnement utilisateur

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux chocs           | 1 000 chocs d'une hauteur de 0,5 m (1,6 pi) à température ambiante                                                                              |
| Indice de protection           | IP65, IP67 avec batterie conformément aux normes IEC relatives à l'étanchéité                                                                   |
| Humidité                       | 5 à 95 % sans condensation                                                                                                                      |
| Vibration                      | Courbe sinusoïdale de crête à crête pour 4G (de 5 Hz à 2 kHz) ; 0,04 g 2/Hz, aléatoire (de 20 Hz à 2 kHz) ; durée de 60 minutes par axe, 3 axes |
| Décharge électrostatique (ESD) | ± 15 kV de décharge dans l'air ; ± 8 kV de décharge directe/indirecte                                                                           |

## Technologie de capteur interactif (IST)

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur de lumière   | Règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage de l'écran              |
| Capteur de mouvement | Accéléromètre 3 axes avec gyroscope MEMS                                      |
| Magnétomètre         | Boussole électronique détectant automatiquement la direction et l'orientation |

## Certifications générales

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Android Enterprise Recommended (AER) | Oui |
|--------------------------------------|-----|

## Services recommandés

Services d'assistance Zebra OneCare™ Essential et Select ; Zebra Visibility – VisibilityIQ™ Foresight. Pour en savoir plus sur les services d'assistance Zebra, rendez-vous sur [www.zebra.com/services](http://www.zebra.com/services)

## Notes de bas de page

1. La surface d'affichage de l'appareil est calculée en multipliant la longueur et la largeur de l'affichage.  
2. Le WT6300 a une épaisseur de 17,78 mm (0,7 po), tandis que le WT6400 a une épaisseur de 13,97 mm (0,55 po), ce qui rend le WT6300 27,27 % plus épais que le WT6400.  
3. Le WT6300 a une largeur de 158,7 mm (6,25 po), tandis que le WT6400 a une largeur de 132,5 mm (5,22 po), ce qui rend le WT6400 19,5 % moins large que le WT6300.  
4. La température de fonctionnement en chambre froide est définie à -30 °C (-22 °F) avec la batterie longue durée du WT6400.  
5. LifeGuard for Android est fourni avec tout contrat de maintenance Zebra OneCare.  
Les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications.

## Mobility DNA

Les solutions Mobility DNA vous aident à tirer pleinement parti des terminaux mobiles Zebra, en intégrant des fonctionnalités et en simplifiant le déploiement et la gestion des appareils mobiles. Pour en savoir plus sur ces fonctions exclusivement proposées par Zebra, rendez-vous sur : [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)

Mobility DNA est uniquement disponible sous Android. Les fonctions peuvent varier d'un modèle à l'autre, et un service d'assistance peut être nécessaire. Pour connaître les solutions prises en charge, rendez-vous sur : <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Siège social général et siège  
Amérique du Nord  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

Siège Asie-Pacifique  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

Siège EMEA  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

Siège Amérique latine  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)